

TYPGODKÄNNANDEBEVIS 4294/88

enligt 18-20 § lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m., BVL

SYSTEM SP 35000 och SP 95000 – E 30 / E 60 Glasat vägg-, fönster- och dörrparti

Innehavare	Stålprofil AB, Box 37, 447 22 Vårgårda Tel: 0322-62 50 60, Fax: 0322-62 18 68 E-post: info@stalprofil.se, Hemsida: www.stalprofil.se, Organisationsnr: 556303-4346
Produkt	SYSTEM SP 35000 / SP 95000, glasat vägg-, fönster- och dörrparti av stål / rostfritt stål, max storlek B×H vägg 10000×3450 mm, dörr 2500×2645 mm, E 30 / E 60. SYSTEM SP 35000 / SP 95000, glasat väggparti av stål / rostfritt stål, max storlek B×H vägg 10000×4000 mm, E 60. I systemet ingår även profiler enligt system SP 76500, SP 976500 och SP 79000, SP 979000 (typgodkännandebevis nr 1947/89), max. storlek enligt ritning i förteckning nr 4-4643, senast daterad 2009-06-26.
Avsedd användning	Brandavskiljande, raka, glasade vägg-, fönster- och dörrpartier i byggnader.
Handelsnamn	Stålprofil system SP 35000, SP 95000, SP 75000 och SP 975000
Godkännande	Produkterna uppfyller kraven i 2 § 2 BVL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR): Brandteknisk klass E 30 / E 60
Tillhörande handlingar	–
Kontroll	Tillverkningskontroll skall utföras enligt kontrollanvisningar ingående i avtal mellan tillverkare av det typgodkända partiet och ackrediterat kontrollorgan. Se rubriken Tillverkare.

5:22

Kontroll (forts.) Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.


Tillverkare Tillverkning skall ske hos tillverkare, godkända av Stålprofil AB, för vilka beslut om tillverkningskontroll har utfärdats enligt 18-20 § lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m., BVL.

Märkning Produkterna skall hos tillverkaren förses med märkning. Märkningen utgörs av skylt på varje levererad produkt och omfattar:

Information om tillverkaren

Boverkets inregistrerade varumärke
Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer
Produktens typbeteckning
Typgodkännandets nummer
Brandteknisk klass
Löpande tillverkningsnummer eller datum
Kontrollorgan

Tillverkarens namn, tillverkningsort och beslutsnummer


SP SITAC 1002
t.ex. **SP 35000** alt. **SP 95000**
4294/88
E 30 / E 60
nr/datum
enligt kontrollavtal

Bedömningsunderlag Rapport nr 846000.14/96.514 från Norges Branntekniske Laboratorium (SINTEF NBL). Utlåtande nr 87R10229A; 91R12105A och B; 92R12348A och B; P303862B samt P403518 från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Rapport nr 04-V-270 från cticm. Rapport nr 12447A från warringtonfiregent. Rapport nr B-A 0701004 och B-A 0701008 från ifts.
Ritningar enligt förteckning nr 4-4637, senast daterad 2009-06-26.
Tillverkningsinstruktioner enligt dokument nr 4-4679, senast daterat 2009-06-26.

Kommentarer Tillhörande handlingar skall kompletteras med särskilda ritningar för varje aktuellt byggnadsobjekt.

Profilsystem SP 35000 och SP 95000 uppfyller kraven för inbrottsskyddande dörrklasserna 1, 2 och 3 i SS 81 73 45 enligt rapport 96B1,0235 A-rev, B-rev och C-rev från SP. Klasserna ovan gäller under förutsättningar som anges i nämnda rapporter.


Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2009-04-17 och projektnummer P902936.

Giltighetstid Godkännandet gäller t o m 2014-06-30

Ett typgodkännande upphör formellt att gälla efter övergångstiden för den harmoniserade tekniska specifikationen som produkten kan CE-märkas mot. Den tekniska bedömningen att produkten uppfyller Boverkets regler berörs inte av detta.



Johan Åkesson



Per Adolfsson