


TYPGODKÄNNANDEBEVIS 1653/96

enligt 18-20 § lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m., BVL

SYSTEM SP 35000 och SP 95000 – E 30 Glasat skjutdörrsparti med över- och sidoljus

Innehavare	Stålprofil AB, Box 37, 447 22 Vårgårda Tel: 0322-62 50 60, Fax: 0322-62 18 68 E-post: info@stalprofil.se, Hemsida: www.stalprofil.se, Organisationsnr: 556303-4346
Produkt	SYSTEM SP 35000, glasat skjutdörrsparti av stål samt SP 95000, glasat skjutdörrsparti i rostfritt stål med BESAM skjutdörrsöppnare typ Unislide, max B×H 10000×3000 mm, E 30.
Avsedd användning	Brandavskiljande, raka, glasade skjutdörrspartier, dock ej i utrymningsvägar.
Handelsnamn	Stålprofil system SP 35000, SP 95000, SP 75000 och SP 975000
Godkännande	Produkterna uppfyller kraven i 2 § 2 BVL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR): Brandteknisk klass E 30 5:22 Godkännandet gäller för stängd dörr och omfattar inte stängningsanordningen.
Tillhörande handlingar	–
Kontroll	Tillverkningskontroll skall utföras enligt kontrollanvisningar ingående i avtal mellan tillverkare av det typgodkända partiet och ackrediterat kontrollorgan. Se rubriken Tillverkare. Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.

- Tillverkare** Tillverkning skall ske hos tillverkare, godkända av Stålprofil AB, för vilka beslut om tillverkningskontroll har utfärdats enligt 18-20 § lagen (1994:847) om tekniska egen-skapskrav på byggnadsverk, m.m., BVL.
- Märkning** Produkterna skall hos tillverkaren förses med märkning. Märkningen utgörs av skylt på varje levererad produkt och omfattar:
- | Information om tillverkaren | Tillverkarens namn, tillverkningsort och beslutsnummer |
|---|---|
| Boverkets inregistrerade varumärke |  |
| Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer | SP SITAC 1002 |
| Produktens typbeteckning | t.ex. SP 35000 |
| Typgodkännandets nummer | 1653/96 |
| Brandteknisk klass | E 30 |
| Löpande tillverkningsnummer eller datum | nr/datum |
| Kontrollorgan | enligt kontrollavtal |
- Bedömningsunderlag** Rapport nr 846000.14/96.337-B, 22N005.23 och 846000.14/96, utlåtande nr 846000.07/96 och 22N000.10/99.493 från Norges Branntekniske Laboratorium (SINTEF NBL). Ritningar enligt förteckning nr 4-4638, senast daterad 2009-06-26. Tillverkningsinstruktioner enligt dokument 4-4679, senast daterat 2009-06-26.
- Kommentarer** Tillhörande handlingar skall kompletteras med särskilda ritningar för varje aktuellt byggnadsobjekt.
- Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2009-04-17 och projektnummer P902925.
- Giltighetstid** Godkännandet gäller t o m 2014-06-30
- Ett typgodkännande upphör formellt att gälla efter övergångstiden för den harmoniserade tekniska specifikationen som produkten kan CE-märkas mot. Den tekniska bedömningen att produkten uppfyller Boverkets regler berörs inte av detta.



Johan Åkesson



Per Adolfsson